



CT01 Roller Conveyor Straight Non Driven



Slim & flexibel

Het modulaire platform van Inther Conveyor Equipment (ICE) is uniek vanwege de korte installatie- en inbedrijfstellingstijd. Alle componenten (zowel mechanisch als elektrisch) worden vooraf geïnstalleerd in onze modules, inclusief bekabeling en de juiste E-plan coderingen.

De slimme en flexibele modules zijn verkrijgbaar in diverse breedtes en geschikt om alle gangbare goederen in de intralogistiek te transporteren.



Straight Non Driven

De gravitatie baan transporteert materialen met de hand of middels zwaartekracht via een hellingshoek. Deze baan wordt veelal gebruikt voor werkplekken waar de materialen manueel worden afgepakt of opgezet.

Technische specificaties

Algemene informatie

Max. draag gewicht	35 kg
Omgevingstemperatuur	+5°C tot +40°C

Afmetingen

LW Effectieve breedte	420/620 mm
ML max. module lengte	3000 mm
TW module breedte	LW + 96 mm
P Tussenafstand rollen	75/100/125 mm
SF Zijgeleiding	80 mm


Zijprofiel

SP Profielhoogte	126 mm
------------------	--------

Rollen

Materiaal	Staal 1,5 mm, verzinkt*
Diameter	50 mm

* Optioneel kunnen kunststof rollen gebruikt worden, deze hebben een lagere rolweerstand (voor minder zware producten)



Inther

Conveyor Equipment

 The Netherlands (HQ)

 Germany

 Belgium

 Moldova

 USA

› Monroe - NC

› San Francisco - CA

 China

› Shanghai

› Suzhou



info@inthergroup.com

www.inthergroup.com

INTHER
improving intralogistics